

Technische Produktinformation

Öko-Regenspeicher Typ Standard

Fugenlose/monolithische, güteüberwachte Betonbehälter – Betongüte B 45

Begehbare Abdeckung Klasse B-125

LKW befahrbare Ausführung Klasse D-400 lieferbar

3 Anschlüsse für DN 100 KG mit flexibler Anschlussdichtung bedingt durch Zulauf im Konus und Ablauf im Behälter-Unterteil ist die Richtung der Anschlüsse variabel (nur bei Behältern ohne eingebautes Zubehör)

Verfugung der Aufbauteile (Konus ect.) bauseits – auf Wunsch Konus vermörtelt (SV) Zu- und Ablauf vermörtelt 180°

- **Aufbauringe zur Einhaltung der frostfreien Zulauftiefe bzw. Verlängerung der Zulauftiefe**
- **Auflagering 62,5 / 4cm – 10 cm**

Änderungen der Standard-Anschlüsse im Konus oder Behälter möglich. Können auf Wunsch im Behälter werkseitig eingebaut werden- nur bei Version Konus vermörtelt (SV)

(1) Beruhigter Zulauf

(1a) Zisternenfilter einschl. beruhigtem Zulauf

(2) Überlauf (Siphon) mit Tierschutz

(3) Schwimmende Entnahme

Filter und Zubehörteile:

Erdfilter für 350m² Anschlussfläche

Verlängerungsrohr für frostfreien Einbau L = 75 cm
mit Tierschutz (2)

Wispy-Wirbel-Feinfilter (WWF 100)

Für 200 m² Anschlussfläche

Grobfilter-Vorschacht DN 800

Schmutzfänger verzinkt

Zisternenfilter für 300m² Anschlussfläche (1a)

Beruhigter Zulauf (1)

Überlauf (Siphon) DIN100

schwimmende Entnahme (3)

Leerrohr-Abdichtungs-Set

Zons-REGENmax

Typ S-Standard

Typ F- mit Füllstandsanzeige

Typ STANDARD

Typ	Nenn- volumen l ca.	Aussen- durch- messer d mm	Zulauf- tiefe (ZT) mm ca.	Ablauf- tiefe (AT) mm ca.	Nutztiefe (NT) mm ca.	Einbau ¹ - tiefe (ET) mm ca.	Gewicht Behälter- unterteil kg ca.	Gesamt- gewicht kg ca.
ST 110	1100	1200	900	1000	1400	2400	1.700	2.250
ST 310	3100	1700	900	1020	1750	2770	3.100	4.000
ST 430	4300	2200	620	900	1370	2240	3.700	4.850
ST 600	6000	2200	620	900	1930	2800	5.000	6.150
ST 800	8000	2200	620	900	2540	3410	6.450	7.600
ST 860	8600	2700	620	930	1750	2630	6.000	7.850
ST 1000	10000	2700	620	930	2040	2920	6.600	8.450
ST 1130	11300	2700	620	930	2300	3180	7.100	8.300
ST 1220	12200	2700	620	930	2490	3370	7.300	9.150

Technische Änderungen vorbehalten

Weitere Größen Mehrbehälteranlagen auf Anfrage

¹ Einbautiefe Klasse B-125 und D-400 auf Anfrage

