

## Technische Produktinformation

### Abwasser-Sammelanlagen *monolithisch*

Fugenlose (monolithische) Fertigteile, Betongüte C35/45 nach DIN EN 206-1.  
 Güteüberwachte Stahlbetonbehälter.

Mit 3 DEHA -Kugelkopf- Transportankern, die mit entsprechenden  
 Universalkopfkupplung angeschlagen werden müssen.

Mit Anschlussdichtung für PVC/KG

#### Asmon – Teil 2

Typ	Nutz- inhalt ca m <sup>3</sup>	Innen- durch- messer mm	Zulauf- tiefe t ca. mm	Einbau <sup>1</sup> - tiefe ca. mm	Gewicht schwerstes Einzelteil Kg	Gesamt- gewicht ca. Kg
3.000 -/m	3,0	1500	950	2770	3.100	4.000
3.600 A/m	3,6	2000	950	2240	3.800	4.800
5.300 A/m	5,3	2000	950	2800	5.000	6.000
7.200 A/m	7,2	2000	950	3400	5.600	6.600
7.400 B/m	7,4	2500	950	2630	5.900	7.300
8.800 B/m	8,8	2500	950	2970	6.600	8.000
10.000 B/m	10,0	2500	950	3180	7.100	8.500
11.000 B/m	11,0	2500	950	3370	7.500	8.900

Technische Änderungen vorbehalten

<sup>1</sup> Einbautiefe Klasse B-125 und Klasse D-400 + 5 – 7 cm

