

Technische Produktinformation

Regenwasserzisterne Typ Hobby

Fugenlose/monolithische, güteüberwachte Betonbehälter- Betongüte B 45

nur in begehrbarer Ausfertigung lieferbar

3 Anschlüsse für DN 100 KG flexibler Anschlussdichtung

- bedingt durch Zulauf im Konus und Ablauf im Behälter-Unterteil ist die Richtung der Anschlüsse variabel (nur bei Behältern ohne eingebautes Zubehör)

Änderung der Anschlüsse **nicht** möglich

Verfugung der Aufbauteile (Konus etc.) bauseits- auf Wunsch Konus vermörtelt (SV)

Zu- und Ablauf vermörtelt 180 °

Aufbauringe zur Einhaltung der frostfreien Zulauftiefe bzw. Verlängerung der Zulauftiefe

- **Auflagering 62,5 / 4 cm – 10 cm**
- **Zusätzliche Anschlüsse oder Änderungen der Anschlüsse sind bei der Regenwasser- Zisterne Hobby nicht möglich.**

Typ Hobby

Typ	Nenn- volumen l ca.	Aussen- durch- messer d mm	Zulauf- tiefe (ZT) mm ca.	Ablauf- tiefe (AT) mm ca.	Nutztiefe (NT) mm ca.	Einbau- tiefe ¹ (ET) mm ca.	Gewicht Behälter- unterteil kg ca.	Gesamt- gewicht kg ca.
H 55-N	5500	2200	620	930	1700	2550	3.700	4.900
H 86-N	8600	2700	620	930	1750	2630	5.900	7.900

Technische Änderungen vorbehalten

Die Zu- und Ablauftiefen können durch Hinzufügen von Aufbauringen bei begehrbarer Abdeckung um 30 cm und bei Abdeckung Klasse B-125 um maximal 8 cm erhöht werden. Weitere Erdlasterrhöhungen sind nicht möglich

¹ Einbautiefe Klasse B-125 + 5-7 cm

